

### Présentation produit

La tondeuse robot SILENO minimo 450 GARDENA est la solution idéale pour tondre la pelouse sans effort. Fini la corvée de la tonte puisque la tondeuse robot GARDENA s'occupe de tout à votre place. Elle est idéale pour entretenir les petites pelouses jusqu'à 450 m<sup>2</sup>. Programmation et contrôle très simple grâce à l'application GARDENA Bluetooth.

### Image du produit



### Description

Ref. Gardena	15207-48
Désignation	Tondeuse robot SILENO minimo 450
EAN gencod	4 078 500 055 925
Conditionnement	1
PNC	970 520 648
Contenu du kit	Station de charge, 150 m de câble périphérique, 200 cavaliers, 5 connecteurs, 4 raccords de câble, 1 transformateur, 1 câble basse tension

### Bénéfices produit

#### Contrôle et programmation via application

La nouvelle application **GARDENA Bluetooth** permet de programmer et contrôler très simplement le SILENO minimo.

L'application permet également de contrôler les nouveaux **produits d'arrosage GARDENA Bluetooth**.



#### Technologies exclusives

**SensorCut** : système de tonte aléatoire pour une pelouse uniforme et sans traces

**SensorControl** : ajustement automatique de la tonte selon la hauteur de l'herbe.

**SpotCut** : coupe intensive sur des zones où l'herbe est particulièrement haute à un moment donné

**CorridorCut** : passe et tond même dans les passages étroits (jusqu'à 60cm)

**Cable guide** : La tondeuse robot retourne vers sa station de charge en toute autonomie et sans laisser de traces sur le gazon.



#### Tond par tous les temps y compris la nuit et le weekend !

La tondeuse robot SILENO minimo 450 tond par tous les temps **même lorsqu'il pleut**, cela permet d'avoir un jardin parfait toute l'année.

Extrêmement silencieuse (57Db) elle ne dérangerà pas vos voisins et pourra ainsi **tondre la nuit ou le weekend**.



### Caractéristiques



Caractéristiques techniques
Technologie sur accu
Puissance de la batterie
Capacité de la batterie
Surface de tonte recommandée
Coupe
Système de coupe
Diamètre de coupe
Hauteur de coupe, min-max
Fonction mulching
Délimitation du terrain à tondre
Pente max.
Vitesse au sol
Programmation

Confort d'utilisation
Bruit
Système de charge
Temps de charge
Temps de tonte par charge
Utilisation par temps de pluie
Gestion automatique des passages
Flexibilité de placement de station de charge
Démarrage à distance
Mode éco
Facilité de démontage pour la maintenance

Dimensions produit
Longueur (cm)
Largeur (cm)
Hauteur (cm)
Poids (kg)

Accu Ion-Lithium
18 V
2,1 Ah
450 m <sup>2</sup>
Disque à lames et plateau de glissement à 3 lames
Coupe aléatoire SensorCut
16 cm
20 - 50 mm
•
Par câble périphérique
Jusqu'à 25%
35 cm/s
Via application

57 dB(A)*
Automatique
60 min
65 min
•
Gestion automatique des passages
•
Flexibilité de placement de station de charge
•
Démarrage à distance
3 points
•
Mode éco
•
Facilité de démontage pour la maintenance
•

52
34
22
6,5

\*garantis ISO 11094

#### Accessoires compatibles



Abri robot	Ref : 4007-60
Lames de recharge	Ref : 4087-20
Câble périphérique (150m)	Ref : 4088-60
Cavaliers (x100)	Ref : 4090-20
Kit d'entretien robots	Ref : 4067-20
Brosses pour les roues	Ref. 4030-20
Support mural	Ref. 4045-20
Boîtier de protection pour connecteurs	Ref : 4056-20

#### Indice de réparabilité et garantie

Indice de réparabilité



Durée de garantie

2 ans\*

\*Extension possible à 3 ans sous réserve d'enregistrement du robot en ligne

#### Logistique



Dimensions de l'emballage (cm)

59,5 x 49,5 x 30,4

Poids produit + packaging

10

15/07/2020 - Sous réserve de modification