

CS 22-355 (601786000) Tronçonneuse à métaux carton

Référence 601786000
EAN 4061792211773



Photo semblable

- Tronçonneuse à métaux puissante pour le tronçonnage de profils, tubes et barres en acier, de métaux NF, de fer et de profils en fonte
- Dispositif de fixation rapide avec inclinaison réglable en continu pour les coupes angulaires de -15° à 45°
- Grande poignée perpendiculaire à l'axe de tronçonnage pour une transmission optimale de la force lors du tronçonnage
- Limiteur de profondeur de coupe réglable pour une utilisation optimale de la meule de tronçonnage
- Changement de meule facile grâce à l'arrêt de la broche
- Protection maximale de l'utilisateur : capot de protection pour le tronçonnage inclinable, déflecteur réglable et surface de pose caoutchoutée pour un tronçonnage sûr
- Interrupteur de sécurité contre le démarrage involontaire
- Grande table de machine robuste avec rangement pratique pour clé mâle à six pans
- Transport facile grâce à une poignée de transport intégrée et dispositif de blocage pour le transport

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

| | |
|--|---------------|
| Pour meules (Ø x alésage) | 355 x 25.4 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 3700 /min |
| Puissance absorbée nominale | 2300 W |
| Capacité de coupe max. dans des tubes ronds | 132 mm |
| Capacité de coupe max. dans des tubes carrés | 120 x 120 mm |
| Capacité de coupe max. dans des tubes rectangulaires | 100 x 208 mm |
| Capacité de coupe max. dans des profils en L | 150 x 150 mm |
| Dimensions de l'embase | 456 x 256 mm |
| Hauteur de transport | 394 mm |
| Poids | 16.8 kg |
| Longueur de câble | 4 m |

Équipement standard

- Clé mâle à six pans
- Flasque d'appui
- Écrou de serrage
- Meule de tronçonnage 355 mm