

ZI-HS22EZ

FENDEUR DE BÛCHES



- Modèle verticale pour le fendage de bûches jusqu'au 1,1 mètre.
- Vitesse lente et rapide.
- Fendeuses actionnées par moteur électrique 5,1 kW S6 40% et PTO avec ancrage de 3 points
- Construction robuste et lourde, en acier résistant à la torsion.
- Manipulation rapide et pratique grâce à la course de fendage réglable.
- Commande bimanuelle pour un travail en toute sécurité.
- Transport facile, grâce aux roues de déplacement
- Fendeuses fabriqués selon les nouvelles normes européennes de 2017



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ZI-HS22EZ

FENDEUR DE BÛCHES



Données techniques

Puissance moteur S6 W	5100 (40%)	Voltage	400V 50Hz
Dimensions machine mm	1050x1700x2500	Puissance de fendage T	22
Course coin de fendage mm	948	Diamètres des buches mm	80-350
Capacité de fendage mm	560-1100	Capacité huile hydraulique L	24
Pression hydraulique MPa	24,73	Vitesse de fendage cm/s	4,3 / 10,5
Vitesse de recul cm/s	7,5	Niveau de pression acoustique en dB	<80
Vibration poigné en m/s2	<2,5	Poids brut kg	332,900
Poids net kg	320	Largeur emballage mm	680
Longueur emballage mm	940	Hauteur emballage mm	2.000
Code EAN	9120039233703		

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**